

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ

CDROM и DVDROM диски; ZIP-дискеты емкостью 100 Mb; дискеты 3,5" емкостью 1,44 Mb; флэш накопители с USB-интерфейсом.

Носители должны быть совместимы с платформой IBM PC.

Макеты размером до 15 Mb принимаются по электронной почте.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ (В ПОРЯДКЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ)

CorelDRAW® 14.0 и ниже

Adobe® Illustrator® CS 2 и ниже

Macromedia® FreeHand® 10.0 и ниже

верстка в программах PageMaker и Quark Xpress и в текстовых процессорах (таких как MS Word), не являются графическим материалом для шелкографии обязательно наличие контрольных распечаток, содержащих полный макет (допускается масштабирование)

форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows®

ВЕРСТКА МАТЕРИАЛОВ**1. Размеры и формат печати:**

Максимальный формат печатной области A2.

Стандартный размер визитной карточки 90x50 или 85x55

Размер папки всегда больше формата A4!!! Точные размеры уточните у Вашего менеджера.

2. Толщина линий:

Минимальная толщина линии (объекта) 0.1 мм.

Те же требования относятся и к пространству между объектами.

Минимальная толщина обводки объектов (в т.ч. текста) 0.11 мм при фотонаборе нет ограничений

3. Растровые объекты:

Логотипы и другие растровые изображения должны быть обязательно в режиме Black and White

(в режиме Bitmap в Photoshop).

4. Границы и "выход за обрез"

Минимальное расстояние от обрезного формата 2 мм (за исключением элементов касающихся края).

Элементы сделанные "в край" выносятся "за обрез" на 2 мм.

При печати на форматном материале не должно быть элементов касающихся края, при этом минимальное расстояние от края 2 мм.

5. Шрифты

Минимальный размер кегля (шрифта) для текста с засечками или тонкими элементами примерно 6 пунктов.

В любом случае толщина отдельных элементов символа должна примерно соответствовать требованиям п. 2.

ДРУГОЕ

Для достижения более высокого качества печати логотипы и другие графические элементы должны быть в векторной форме.

Каждый макет должен находиться в рамке по его обрезному формату (в одном экземпляре, без линий реза и меток пригона) в масштабе 1:1.

Цвет в макете можно указывать условно (приблизительно), с приложением информации по цветовой шкале PANTONE®, с приложением образца цвета или по иной договоренности.

Все шрифты должны быть переведены в кривые (включая системные шрифты, такие как Arial, Courier, Times New Roman).

Линии, состоящие из нескольких символов подчеркивания, должны быть заменены на графические линии или прямоугольники.

В программе CorelDRAW обратите внимание на шрифты, символы которых накладываются друг на друга

(в основном декоративные шрифты и символы подчеркивания), т.к. при переводе в кривые в местах наложения образуются нежелательные дефекты. Для устранения этих дефектов объедините строку командой Weld.